

## ▶ 148

- 温控头 148
- 恒温控制器，热敏元件
- 温度限制和锁闭功能，ABS 手轮。比例刻度 0~5
- 设定范围：0°C ~28°C，防冻位置：8°C
- 最大压差：1.5 bar

类型	型号	批次
148	148	10
148Chrome -plated version	148CR	10



## ▶ 1195SN

- 外丝锁闭角阀 1195UMSN12
- 镀镍平衡锁闭角阀，可接铜管或塑料管
- 1/2" 标准尾管接口，ABS 阀帽
- \* 尾管处带 O 型圈密封

类型	型号	规格	尾管尺寸	Kvs	批次
1195SN	1195SN38X	3/8"	1/2"	2.3	10
1195SN	1195SN12	1/2"	1/2"	2.3	10
*	1195UMSN38X	3/8"	1/2"	2.3	10
*	1195UMSN12	1/2"	1/2"	2.3	10



## ▶ 817M

- PE-X 管道接头
- 镀镍黄铜接头，可连接交联聚乙烯管，适用 UNI 9338 标准
- EPDM O 型圈

类型	型号	规格	接管尺寸	批次
817M	817MC121612	3/4"	16*2.0	50



## ▶ 22C

- 常闭热电磁阀 22C230NC2
- Cable Ø = 5,5 mm
- 标记 

类型	型号	规格	重量
22C	22C230NC2-5	230V	150

